

TECHNICKÉ ÚDAJE

H1

ROZMERY					
Celková dĺžka (mm)	5 150				
Celková šírka (mm)	1 920				
Celková výška - bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm)	1 935 (VAN) / 1 925(TOUR)				
Rázvor (mm)	3 200				
Rozchod vpredu (mm)	1 685				
Rozchod vzadu (mm)	1 660				
Polomer otáčania (m)	5,61				
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	190				
ROZMERY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU		3 VAN	6 VAN	8 TOUR	8 TOUR
Celková dĺžka (mm)		2 375	1 585	851	851
Celková šírka (mm)		1 620	1 620	1 576	1 576
Celková výška (mm)		1 340	1 340	833	833
Objem (l)		4 426	2 511	842	842
MOTOR		2.5 CRDi WGT	2.5 CRDi WGT	2.5 CRDi WGT	2.5 CRDi VGT
Typ		vznetový radový	vznetový radový	vznetový radový	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)		2 497	2 497	2 497	2 497
Druh paliva		NM	NM	NM	NM
Počet valcov		4	4	4	4
Kompresný pomer		15,8:1	15,8:1	15,8:1	15,8:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)		100 / 136 / 3 600	100 / 136 / 3 600	100 / 136 / 3 600	125 / 170 / 3 600
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		343 / 1 500 - 2 500	343 / 1 500 - 2 500	343 / 1 500 - 2 500	441 / 2 000 - 2 250
Príprava zmesi		Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Objem palivovej nádrže (l)		75	75	75	75
PREVODOVKA & POHON					
Typ		6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	5-stupňová automatická
Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - zadná	2 / 1 - zadná	2 / 1 - zadná	2 / 1 - zadná
VÝKONY		3 VAN	6 VAN	8 TOUR	8 TOUR
Max. rýchlosť (km/h)		168	168	168	180
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		17,6	17,6	17,6	14,4
SPOTREBA PALIVA (l/100km)					
Cyklus	- mestský	9,3	9,3	9,3	11,0
	- mimomestský	6,4	6,4	6,4	6,9
	- kombinovaný	7,5	7,5	7,5	8,4
Emisie CO2 (g/km)		197	197	197	225
HMOTNOSTI		3 VAN	6 VAN	8 TOUR	8 TOUR
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1 955 - 2 075	2 031 - 2 137	2 205 - 2 294	2 215 - 2 304
Celková hmotnosť (kg)		3 160	3 200	3 070	3 070
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		2 300	2 300	2 300	1 500
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750	750	750	750
Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80	80	80	80
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia				
ZAVESENIE					
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom				
Zadných kolies	tuhá náprava s listovými pružinami		tuhá náprava s vinutými pružinami		
BRZDY					
Predné	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadné	kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatík	215/70 R16C				

Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km

Servisný interval:

30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

