

TECHNICKÉ ÚDAJE

ix20

KAROSÉRIA				
Karoséria	5-dverová			
ROZMERY				
Celková dĺžka (mm)	4 100			
Celková šírka (mm)	1 765			
Celková výška (mm)	1600			
Rázvor (mm)	2 615			
Rozchod vpredú (mm) pneu 195/65/R15	1 553			
Rozchod vzadu (mm) pneu 195/65/R15	1 557			
Polomer otáčania (m)	5,21			
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	156			
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	440 / 1486			
MOTOR	1.4 DOHC CVVT 16V	1.6 DOHC CVVT 16V	1.6 DOHC CVVT 16V	1.4 CRDI DOHC 16V
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1396	1591	1591	1396
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	NM
Počet valcov	4	4	4	4
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10,5:1	16:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	66 / 90 / 6 000	92 / 125 / 6 300	92 / 125 / 6 300	66 / 90 / 4 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	137 / 5 000	156 / 4 200	156 / 4 200	240 / 1 500-2 500
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l)	50	50	50	50
PREVODOVKA & POHON				
Typ	5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	6-stupňová automatická	6-stupňová manuálna
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY				
Max. rýchlosť (km/h)	168	185	180	167
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	12,8	10,8	11,5	14,2
SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO₂ (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008				
Cyklus - mestský so systémom ISG [bez ISG]	6,8/159	7,1/166	[8,6/200]	4,9/128
- mimomestský so systémom ISG [bez ISG]	5,3/125	5,2/123	[5,2/121]	3,8/99
- kombinovaný so systémom ISG [bez ISG]	5,9/137	5,9/139	[6,5/150]	4,2/110
HMOTNOSTI				
Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg	1253-1343	1255-1355	1297-1410	1345-1446
Celková hmotnosť (kg)	1 710	1 710	1 780	1 800
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 300	1 300	1 100	1 300
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	550	550	550	550
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70	70
RIADENIE				
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia			
ZAVESENIE				
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom			
Zadných kolies	spriahnutá so skrutnou priečkou			
BRZDY				
Predné	kotúčové s vnútorným chladením			
Zadné	kotúčové			
PNEUMATIKY				
Rozmer pneumatík	195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17			

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: benzínové motory 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr; naftové motory 30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr