

KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová

ROZMERY

Celková dĺžka (mm)	4 035
Celková šírka (mm)	1 734
Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)	1 880
Celková výška (mm)	1 474
Rázvor (mm)	2 570
Rozchod vpredú (mm)	1 520
Rozchod vzadu (mm)	1 519
Polomer otáčania (m)	5,1
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	326 (301 s rezervou) / 1042 (1017 s rezervou)

MOTOR	1.25i	1.25i	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi	1.4 DOHC CVT 16V	1.4 DOHC CVT 16V	1.1 CRDi DOHC 12V	1.4 CRDi DOHC 16V
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1248	1248	998	998	1396	1396	1120	1396
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	NM	NM
Počet valcov	4	4	3	3	4	4	3	4
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10:1	10:1	10,5:1	10,5:1	16:1	16:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	55 / 75 /5500	62 / 84 /6000	74 / 100 / 4500	88 / 120 / 6000	74 / 100 / 6000	74 / 100 / 5500	55 / 75 / 4 000	66 / 90 / 4 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	121,6 / 4 000	121,6 / 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	134,4 / 3 500	137 / 4 200	180 / 1 750-2 500	240 / 1 500-2 500
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	Common Rail System	Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l)	50	50	50	50	50	50	50	50

PREVODOVKA & POHON

Typ	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	4-stupňová automatická	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h)	160	170	188	190	184	170	159	175
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,6	13,1	10,7	10,2	11,6	13,2	16,0	12,1

SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO₂ (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008

Cyklus	- mestský (so systémom ISG - R15)	6,6/152 (5,8/132)	6,6/152 (5,8/132)	5,7/130 (5,3/124)	6,0/138	7,2/165	9,2/212	4,9/126 (4,1/108)	4,9/129 (4,5/117)
	- mimomestský (so systémom ISG - R15)	4,2/97 (4,0/93)	4,2/97 (4,0/93)	3,9/89 (3,6/85)	4,1/95	4,6/105	5,3/122	3,4/90 (3,3/86)	3,5/93 (3,3/86)
	- kombinovaný (so systémom ISG R-15)	5,1/119 (4,7/109)	5,1/119 (4,7/109)	4,6/107 (4,3/99)	4,9/115	5,5/127	6,7/155	4,0/103 (3,6/94)	4,1/106 (3,7/97)

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1040-1158	1040-1158	1065-1164	1070-1218	1060-1175	1079-1197	1143 - 1255	1165-1280
Maximálna hmotnosť (kg)	1 580	1 580	1 600	1 640	1 600	1 620	1 680	1 690
Hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	910	910	1 000	1 100	1 000	800	800	1 100
Hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	450	450	450	450	450	450	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70	70	70	70	70	70

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE

Predných kolies nezávislé McPherson so stabilizátorom

Zadných kolies spriahnutá so skrutnou priečkou

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné bubnové(1,2i 55kW) / kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 185/65 R15 , 195/55 R16

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavanie karosérie

Servisný interval:

20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,2i a 1,4i

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi

30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel 1,1 CRDi a 1,4 CRDi

