

TECHNICKÉ ÚDAJE

i30 fastback

KAROSERIA					
Karoséria	5-dverová				
ROZMERY					
Celková dĺžka (mm)	4 455				
Celková šírka (mm)	1 795				
Celková výška (mm)	1 425				
Rázvor (mm)	2 650				
Rozchod vpredú (mm)	1 565 - 1 555 (podľa rozmeru diskov)				
Rozchod vzadu (mm)	1 573 - 1 563 (podľa rozmeru diskov)				
Poiomer otáčania (m)	5,3				
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	135				
Batošinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212	450 / 1 351				
MOTOR		1,0 T-GDI	1,4 T-GDI	1,6 CRDI HP	
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový	
Záživový objem motora (cm ³)	998	1 353	1 598	1 598	
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	NM	NM	
Počet valcov	3	4	4	4	
Kompresný pomer	10:1	10:1	16:1	16:1	
Max.výkon (kW/k/ot/min)	88 / 120 / 6 000	103 / 140 / 6 000	100 / 136 / 4 000	100 / 136 / 4 000	
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	171 / 1 500-4 000	242 / 1 500-3 200	280 / 1 500-3 000	320 / 2 000-2 500	
Priprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	280 / 1 500-3 000	Common Rail System	
Objem palivovej nádrže (l)	50				
PREVODOVKA & POHON					
Typ	manuálna	manuálna	dvojspojková automatická	manuálna	dvojspojková automatická
Počet stupňov	6	6	7	6	7
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY					
Max. rýchlosť (km/h)	188	208	203	200	200
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	11,5	9,2	9,5	10,4	10,1
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)					
Cyklus	7,4 - 7,7	7,7 - 8,5	7,8 - 7,9	5,5 - 5,7	5,6 - 5,8
- stredný	5,5 - 6,0	5,9 - 6,7	5,8 - 6,2	4,3 - 4,9	4,3 - 4,8
- vysoký	4,9 - 5,4	5,2 - 5,9	5,2 - 5,5	4,1 - 4,6	3,9 - 4,5
- veľmi vysoký	6,0 - 6,8	6,2 - 7,1	6,2 - 6,6	4,9 - 5,6	4,9 - 5,6
- kombinovaný	5,8 - 6,3	6,0 - 6,8	6,0 - 6,4	4,6 - 5,2	4,6 - 5,5
CO2 (g/km)					
Kombinovaný cyklus	131 - 144	137 - 156	137 - 145	121 - 135	120 - 135
HĽADNOSTI					
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť + Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 242 - 1 385	1 255 - 1 409	1 287 - 1 439	1 335 - 1 487	1 365 - 1 517
Celková hmotnosť (kg)	1 820	1 840	1 860	1 900	1 940
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 200	1 410	1 410	1 500	1 500
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600			650
Maximálne zaťaženie strechy (kg)			80		
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia				
ZAVESENIE					
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom				
Zadných kolies	nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom				
BRZDY					
Predné	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadné	kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatik	205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 ZR18				

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - všetky benzínové motorizácie

30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - všetky dieselové motorizácie

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

